

La nueva Daitsu Air presenta un diseño más elegante y moderno, con un acabado en blanco y negro que se integra perfectamente en cualquier ambiente. De esta manera, además de proporcionar un confort térmico superior, también ofrece un mayor ahorro energético y un menor consumo eléctrico. Con un diseño compacto y moderno, la nueva Daitsu Air es perfecta para cualquier espacio. Además, cuenta con un sistema de control remoto que permite gestionar el aire acondicionado de forma sencilla y cómoda. Con un precio muy competitivo, la nueva Daitsu Air es la solución perfecta para cualquier hogar o negocio.



ASD 9-12 Ui-DN
 9 kg
 Ancho: 790 mm
 Fondo: 200 mm
 Alto: 275 mm



- Turbo
- Swing
- Deshum.
- Intelligent defrosting
- Lock
- Wifi
- Arranque en caliente
- Light
- Sleep
- 4 velocid.
- Test
- Reset
- Auto fan

Modelos	Unidades interiores			Unidad exterior
	ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	AODM 18 Ui-DN	
Código sin wifi integrado	3NDA8401	3NDA8402	3NDA8406	
Accesorio wifi	3NDA9030	3NDA9030	-	
Potencia frigorífica	Kcal/h 2.150 (516-2.408)	2.752 (516-3.096)	4.471 (1.840-4.158)	
	W 2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	5.200 (2.140-4.836)	
Potencia calorífica	Kcal/h 2.408 (516-2.752)	2.924 (516-3.268)	4.643 (2.217-4.737)	
	W 2.800 (600-3.200)	3.400 (600-3.800)	5.400 (2.579-5.510)	
Ratio ahorro energético	Frío/Calor 6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	
Clase energética	Frío/Calor A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Tensión / Fases / Frecuencia	V / rº / Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Consumo eléctrico	Frío/Calor kW 0,78 / 0,775	0,997 / 0,942	1,45 / 1,55	
Intensidad absorbida	Frío/Calor A 3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,88 / 6,43	
Alimentación eléctrica	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	
Interconexión eléctrica	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	
Caudal de aire Ud. Interior	Mín./Máx. m³/h 210 / 480	290 / 560	-	
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx. m³/h -	-	3.200	
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ dB(A) 40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	-	
Presión sonora Ud. Exterior	dB(A) -	-	56	
Diámetro de tubería	Líquido-Gas Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Distancias máximas permitidas	Total/Vert. m -	-	20 / 10	
Refrigerante	Tipo R410A	R410A	R410A	
Precarga / Carga adicional	m-gr/m -	-	5 / 20	